



Når der gennemføres højtryksspuling af kloakledninger i dit område

Hvordan kan du undgå lugtgener og vand på gulvet?

Når vi spuler, kan der opstå et tryk i kloakledningerne.

Hvis du har en rensebrønd (skelbrønd) ved din ejendom, kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.

Du kan undgå lugtgener og vand på gulvet, ved at dække alle gulv afløb og toiletter til, så vandet ikke bliver presset op fra dine vandløse på grund af trykket.

Afdæk toilet og gulv afløb med f.eks. en gulvklud eller et håndklæde. Luk låget på toiletet. Anbring en tung genstand oven på både toiletlåget (f.eks. bøger) og gulv afløb (f.eks. et bundt gamle aviser).

Toilet og afløb kan sagtens benyttes, mens der spules. Husk dog at afdække toilet og afløb efter brug.

Hvad nu, hvis der opstår lugtgener alligevel?

Spulefirmaet kan komme til at tømme dine vandløse for vand, hvorefter der opstår lugtgener. Hvis det er tilfældet, så fyld vand i alle gulv afløb, åben for alle vandhaner i et par minutter, træk ud i toiletet og udluft i de berørte lokaler/rum.

Hvis du har spørgsmål...

... eller der opstår uventede problemer, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte det firma, som udfører opgaven, enten via telefon eller direkte til firmaets folk på stedet.